

FRONT-TILLER



- 2-reihige Eggensektion mit großem Durchgang.
- Bis zu 300 mm Arbeitstiefe.
- 2 Zinkentypen:
 - Federzinken, doppelgedrehten 40x40 mm, 0-30 cm Arbeitstiefe
 - Automatisch mit Feder – Druck 455 kg, 0-30 cm Arbeitstiefe
- Robuste Zinken mit mechanischer Federauslöser (Auslösedruck: 455 kg).
- Kompakte Maschine.
- Langloch für den Oberlenker.
- Stufenlos einstellbare, robuste Tiefenräder.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Arbeitsbreite	Front-Tiller	Gewicht kg	Bestell. Nr
3,00 m	9 Zinken mit doppelgedrehten Federn	1.090	67510-15
3,00 m	9 Zinken, m/Federauslöser	1.405	67510-05
4,00 m	13 Zinken mit doppelgedrehten Federn	1.240	67510-20
4,00 m	13 Zinken, m/Federauslöser	1.695	67510-10

GRUNDAUSSTATTUNG

- Pivottiefenräder, 2 Stck. 10.0/80x12 – 10 PLY
- 50x25 mm wendbare Verschleißschare.
- Ober- und Unterlenkerbolzen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht kg	Bestell. Nr
LED Beleuchtung mit klarem und rotem Glas	4	67510-50
Wurfweitenbegrenzer links u. rechts m/einstellbaren Scheiben	60	67510-55
75 x 12 mm wendbare u. höhenverstellbare Verschleißschare	Aufpreis pro Zinke	67510-60