

TIP-ROLLER XL



12,30 M Tip-Roller XL mit Cambridgeringen und Spring-Board



- Robuste Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohren.
- Einfache Umstellung von Transport- auf Arbeitsstellung ohne Rangieren.
- Alle Segmente sind mittig aufgehängt und deshalb mit freier Beweglichkeit.
- **HE-VA SAT-System:** Das hydraulische Gewichtsausgleichssystem gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf der ganzen Arbeitsbreite.
- Schmierbar in allen beweglichen Gelenken und Lagern – lange Lebensdauer gewährleistet.

PREISE & SPEZIFIKATIONEN

Transportbreite: 3.00 m

Arbeits-breite	Ringtyp	Anz. Speichen	Anz. Ringe	Gewicht kg	Kraftbedarf, PS	Bestell.Nr.
12,30 m	560 mm/22,5" Cambridge	9	236	11,900	190-220	63086-54
	620 mm/24" Cambridge	10	236	12,600	190-220	63086-62
	550/600 mm Sternring	◆	244	12,000	190-200	63086-57
	550-600 mm Crosskill		125	11,900	170-200	63086-63
	550 mm 2D-Gewellt	9	150	10,600	180-210	63086-59
	600 mm 2D-Gewellt	10	150	11,140	180-210	63086-60
15,30 m	560 mm/22,5" Cambridge	9	292	14,250	200-250	63088-54
	550/600 mm Sternring	◆	302	14,800	200-250	63088-57
	550-600 mm Crosskill		153	14,580	180-230	63088-63
	550 mm 2D-Gewellt	9	187	13,050	190-240	63088-59
	600 mm 2D-Gewellt	10	187	13,500	190-240	63088-60

¹4 Stck. doppelwirkende Hydraulikanschlüsse erforderlich.

◆ Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- Bereifung: 710/40 R22.5
- 60 mm Wellen, Spezialqualität montiert mit Kugellagern m/Doppeldichtungen.
- Drehbare Zugöse, verschraubt: Bestell.Nr. 630757046.
- Hydr. Stütze.
- Träger für Hydraulikschläuche.
- Automatische Verriegelung der Seitensegmente während des Transportes.
- **HE-VA SAT-System:** Gewichtsausgleichssystem an allen 5 Segmenten.
- Stützlager an allen Segmenten
- Ringe im Bereich der Stützlager und der äußersten Seitenlager in Stahlguss gefertigt

ZUSATZAUSRÜSTUNG für TIP-ROLLER XL

Bezeichnung		Gewicht	Bestell.Nr.	
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut – 12,30 und 15,30 m		3 kg	63086-93	
Mustergutachten 40 km/h f/ Einzelabnahme des Gerätes (inkl. Druckluftbremsanlage, Pendelzug & Beleuchtung) Nicht verfügbar für Tip-Roller XL 15,30m			63080-39	
HPV-Controller: El-hydr. Bedienung von 4 Funkt.		9 kg	63086-90	
Druckluftbremsanlage, Tristop, fabrikangebaut an 12,30 m		18 kg	63086-94	
Druckluftbremsanlage, Tristop, fabrikangebaut an 15,30 m		18 kg	63088-94	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut an 12,30 m		7 kg	63086-92	
Hydraulische Bremsanlage, fabrikangebaut an 15,30 m		7 kg	63088-92	
◆ Stahlgussringe				
560mm/22,5“ Cambr. / 550 mm 2D-Gewellt Ringe in stahlgegossener Qualität mit 9 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System & auf extremen Boden-Verhältnissen.		+10 kg pro m	690150077	
620mm/24“ Cambr./ 600 mm 2D-Gewellt Ringe in stahlgegossener Qualität mit 10 Speichen. Empfehlenswert im nicht-gepflügten System & auf extremen Boden-Verhältnissen.		+10 kg pro m	690150118	
		Aufpreis pro M		
		Aufpreis pro M		
Bezeichnung	Arbeitsbreite	Anz. Zinken	Gewicht kg	Bestell.Nr
SPRING-BOARD (Informationen finden Sie auf Seite 51)	12,30 m	48 Zinken	980	63086-70
1 Reihe m/10x80 mm Zinken m/150 mm flachen Verschleißspitzen	15,30 m	60 Zinken	1,220	63088-70
SPRING-BOARD (Informationen finden Sie auf Seite 51)	12,30 m	96 Zinken	2,150	63086-72
2 Reihen m/10x80 mm Zinken m/150 mm flachen Verschleißspitzen	15,30 m	120 Zinken	2,680	63088-72
EGGEN-SPRING-BOARD (Informationen finden Sie auf Seite 51)	12,30 m	48 / 49 Zinken	2,095	63086-74
1 Reihe mit 65 x 12 mm Zinken + 1 Reihe mit SPRING-BOARD 10 x 80 mm Zinken	15,30 m	60 / 61 Zinken	2,610	63088-74
KRUSTENBRECHERSCHAHRE f/Spring-Board	12,00 m		6.3	63086-76
Aufpreis pro Reihe	15,30 m		7.7	63088-76
Anbausatz für die QUERVERRIEGELUNG - der Spring-Board Zinken	12,30 m		31	63086-78
Aufpreis pro Reihe	15,30 m		31	63088-78
”Easy Change” Schnellwechselsystem der Verschleisschare, einschl. 1 Satz flache Verschleisschare und 1 Satz Krustenbrecherschare mit 3 Zinken.	12,30 m		35	63086-80
Aufpreis pro Reihe	15,30 m		40	63088-80
Wurfweitenbegrenzer f/Spring-Board Zinken	Aufpreis pro Reihe		5	63301-00
SPRING-BOARD (Informationen finden Sie auf Seite 51)	12,30 m	48 Zinken	560	63086-71
1 Reihe m/Ø16 mm Striegelzinken	15,30 m	60 Zinken	700	63088-71
SPRING-BOARD (Informationen finden Sie auf Seite 51)	12,30 m	90 Zinken	1.350	63086-73
2 Reihen m/Ø16 mm Striegelzinken	15,30 m	112 Zinken	1.690	63088-73
Montagesatz für Multi-Seeder Max. 300 kg Feinsaat im Saatbehälter. Preise & Info, Seite 102:				
Arbeitsbreite	Multi-Seeder Modell		Gewicht kg	Bestell.Nr
12,30 m	mit Auto-Controller - m/16 Ausläufe		280	63086-75
15,30 m	mit Auto-Controller - m/24 Ausläufe		320	63088-75
Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter und Geländer für Montagesatz				63099-55
Gummigedämpfte/schmierungsfrei/Kugellager 12,30-15,30m. Aufpreis pro Maschine				63086-83
Top-Cutter				
Top-Cutter für 12,30 m			1.410	67410-35
Spring-Board für Montage in bestehende Top-Cutter Halterung			870	67410-36

◆ Stahlgußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden