

Rotorfräsen

EL 22



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

KONZIPIERT FÜR DEN INTENSIVEN EINSATZ AUF KLEINEN FLÄCHEN

Die Rotorfräsen EL 22 eignen sich für Traktoren von 11 bis 18 kW (15 bis 25 PS). Bei diesen Maschinen, die eher für kleinere Betriebe gedacht sind, wurden bei der Konzeption die gleichen strengen Maßstäbe angelegt, als seien sie für den professionellen Einsatz gedacht. Das nennt sich Komfort: Die Fräse ist vollkommen wartungsfrei, weder Ölwechsel, noch eine Kontrolle der Kettenspannung sind notwendig. Eine leicht zugängliche Anbauvorrichtung, ein modernes und gefälliges Design, ein äußerst zufriedenstellendes Arbeitsergebnis und eine einfache Reinigung: Das werden Sie bei jedem Einsatz der Rotorfräse EL 22 zu schätzen wissen.



WARTUNG: KEIN PROBLEM!

Das Seitengetriebe erfordert keine besondere Wartung. Folgende Arbeiten können Sie von Ihrer Liste streichen:

- Ölwechsel,
- Kontrolle der Kettenspannung.



ROBUST UND SICHER

Zum Schutz der Maschine ist die Gelenkwelle serienmäßig mit einem Überlastschutz ausgestattet. Auch das Hauptgetriebe ist wartungsfrei.



EIN GROSS AUSGELEGTER ROTOR

Für höchste Stabilität verfügt der Rotor über eine 45 mm starke Welle. Die Mulchmesser arbeiten die Pflanzenrückstände intensiv ein. Für eine optimale Arbeit sind die äußeren Mulchmesser nach außen gedreht.

Technische Daten

Rotorfräsen

| | EL 22-120 | EL 22-150 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Arbeitsbreite (cm) | 126 | 147 |
| Transportbreite (cm) | 164 | 185 |
| Maximal zulässige Traktorleistung nach DIN (kW/PS) | 19/25 | |
| Minimaler Leistungsbedarf an der Zapfwelle (kW/PS) | 12/16 | 13/18 |
| Gelenkwelle | mit Überlastschutz durch Abscherbolzen | |
| Seitengetriebe | Antrieb über ASA 60 HV Kette | |
| Rotordrehzahl bei 540 min ⁻¹ | 241 | |
| Rotordurchmesser (mm) | 390 | |
| Min/max. Arbeitstiefe (cm) | 5/15 | |
| Anbaukategorie | Kat. 0 und 1 | |
| Seitenversatz nach rechts (cm) | stufenlos von 0 bis 10 | |
| Gewicht mit Gleitkufen (kg) | 153 | 167 |

Sonderausrüstungen: Gelenkwelle mit Rutschkupplung – ein Satz Anbauhülsen für Quick-Hitch.

Für mehr Informationen zu KUHN-Händlern ganz in Ihrer Nähe besuchen Sie uns auf www.kuhn.com



Vertreten durch:

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANKREICH

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH

Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin - DEUTSCHLAND - Tel. 039225/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA

Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ

Bucher-Landtechnik AG - Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - SCHWEIZ - Tel. 044 857 28 00

Einige Maschinen haben ein hohes Gewicht. Beachten Sie die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und die maximal erlaubten Achslasten. Die Belastung der Vorderachse muss immer mindestens 20 % der Leermasse des Traktors betragen. In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der 'Montage- und Betriebsanleitung' aufgeführten Sicherheitshinweisen. Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

Sie finden KUHN auch auf

